

LWM-Prüfgerät

Temperaturregler + Silikonprofil

Prüfgerät zur professionellen und praxisgerechten Prüfung und Wartung von linearen Wärmemeldern.

Das Gerät besteht aus zwei Komponenten:

- LWM-PG-SP - Silikonprofil
- LWM-PG-TR - Temperaturregler

Das Silikonprofil LWM-PG-SP wird auf das Leitungskabel des Wärmemelders aufgeklipst und mit dem Temperaturregler LWM-PG-TR verbunden. Der Regler erhitzt das Profil auf die definierte Temperatur (Alarmierungsschwelle) und löst dadurch den Alarm des linearen Wärmemelders aus.

Regelbereich des Temperaturreglers: bis zu 150 °C.



PRODUKTMERKMALE

- Schnelle und gezielte Alarm-Auslösung am linearen Wärmemelder
- Unterstützt mehrere Sensorarten und Betriebsmodi
- Schutzarten IP54/IP65 für den Feldeinsatz
- Klare Anzeige, intuitive Tastensteuerung

Nennspannung:	230 V AC
Schaltleistung	2300 W (10 A)
Temp. Bereich:	-20 bis +150 °C
Temperatursensor:	PT100
Netzstecker:	Schuko

Artikel	Bestellnr.
LWM-PG-SP - Silikonprofil für	20254
LWM-PG-TR	20255

